

CALIDA SLIM

Elektrische cv ketel



Eigenschappen

- Temperatuur instelling mogelijk van 30 tot 80 graden.
- Zeer compact formaat.
- Geïsoleerd elementhuis.
- Verkrijgbaar in verschillende vermogens.
- Geen onderhoud benodigd.
- Elementhuis van Roestvrij staal.
- Elektronisch regelsysteem.
- Voorzien van lucht beveiliging en maximaal temperatuur beveiliging.
- 2 jaar garantie.

Randvoorwaarden:

- De Calida Slim verwarmd wanneer er een potentiaal vrij contact wordt gesloten,
- De primaire installatiepomp dient voldoende flow te leveren door de ketel heen,
- De maximale aanvoertemperatuur wordt handmatig ingesteld met de draaiknop op de voorzijde,
- De 'normale' installatiebeveiligingen dienen te worden geïnstalleerd (overstort, expansievat),
- in de leiding naar de ketel toe dient een vuilfilter te worden geïnstalleerd,
- in de aanvoerleiding boven de ketel dient een automatische ontluchter te worden geïnstalleerd,

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Voltage	Artikel nr.
CALIDA SLIM	6	912 x 203 x 172	400V 3N of 230V	300 070 006
CALIDA SLIM	12	912 x 203 x 172	400V 3N	300 070 012
CALIDA SLIM	18	912 x 203 x 172	400V 3N	300 070 018
CALIDA SLIM	21	912 x 203 x 172	400V 3N	300 070 021

