

5 Einde levensduur product



Op het product is een sticker geplakt met bovenstaande afbeelding. Deze afbeelding geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur, niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Lever het afgedankte product in bij uw gemeentelijke inzamelpunt voor afval. Hierdoor zullen de grondstoffen worden gerecycled en wordt voorkomen dat chemische afvalstoffen in het milieu terechtkomen.

6 Technische specificaties

Specificaties								
Artikelnummer	artikelcode	Type	Afmetingen (LxHxD)	Vermogen	Gewicht	incl verp.	Spanning	Stroom
Masterwatt	op doos		[mm]	[W]	[kg]	[kg]	[V]	[A]
600 010 001	1383.044	Novara 400W	900 x 300 x 93	400	7,1	8,3	230	1,7
600 010 002	1382.044	Novara 600W	1140 x 300 x 93	600	8,9	10,4	230	2,6
600 010 003	1387.044	Novara 800W	1380 x 300 x 93	800	10,6	12,4	230	3,5
600 010 004	1445.044	Novara 500W	660 x 500 x 93	500	7,5	9,0	230	2,2
600 010 005	1441.044	Novara 700W	900 x 500 x 93	700	10,0	11,4	230	3,0
600 010 006	1440.044	Novara 1000W	1140 x 500 x 93	1000	13,2	14,8	230	4,3
600 010 007	1444.044	Novara 1250W	1380 x 500 x 93	1250	15,8	17,7	230	5,4
600 010 008	1440.184K	Novara 1800W	1140 x 500 x 93	1800	16,4	18,0	230	7,8

- IP44.
- Gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- Maximale omkastingstemperatuur instelbaar op verschillende niveaus.
- Weekprogramma instelbaar.
- Nachtfunctie en open-raam-detectie.
- 2 jaar volledige garantie.
- Inclusief muurbeugels en voetsteunen.
- Voorzien van elektronische klokthermostaat.
- Vervaardigd van roestvrijstaal voorzien van poedercoating.
- Voorzien van 1,2 meter snoer met stekker.
- RAL kleur 9003.

Technische parameters						
De technische parameters en functies voldoen aan de eisen zoals gesteld in de EU-directive 2009/125/EC en de EU-Regulation 2015/1188 aangaande ecodesign eisen voor lokale ruimte verwarmers.						
Parameter	Symbol	Waarde:	Eenheid:	Parameter:	Eenheid:	
Heat output:				Type verwarming/ regeling:		
Nominale warmteproductie: 600000001 600000002 600000003 600000004 600000005 600000006 600000007 600000008	Pnom	0,40	kW	Elektronische kamertemperatuur regeling met dag/ weekprogramma	Ja	
		Andere regel opties:				
		Open raam detectie:		Ja		
		Adaptieve startfunctie:		Ja		
Minimale warmteproductie: 600000001 600000002 600000003 600000004 600000005 600000006 600000007 600000008	Pmin	0,40	kW			
		0,60				
		0,80				
		0,50				
		0,70				
		1,00				
		1,25				
		1,80				
Maximale warmteproductie: 600000001 600000002 600000003 600000004 600000005 600000006 600000007 600000008	Pmax,c	0,40	kW			
		0,60				
		0,80				
		0,50				
		0,70				
		1,00				
		1,25				
		1,80				
Elektrisch hulp energieverbruik				Elpe Elektroprodukt		
bij nominale warmteproductie:	elmax	0,00086	kW			
bij minimale warmteproductie:	elmin	0,00086	kW			
in stand-by modus:	eISB	0	kW			

