

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart 50.
Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 50 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 1:28.
Vermogen (kW): 2,0
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 553 x 450 x 465 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 15,5 (leeg).
Materiaal boilervat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): B
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart 80.
Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 80 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:20.
Vermogen (kW): 2,0
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 783 x 450 x 465 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 20,5 (leeg).
Materiaal boilervat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): B
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart 100 horizontaal.
Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 100 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:55.
Vermogen (kW): 2,0
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 450 x 933 x 465 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 25,5 (leeg).
Materiaal boilervat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): B
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart 100.
Constructie: RVS boiler vat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 100 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:55.
Vermogen (kW): 2,0
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 933 x 450 x 465 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 25,5 (leeg).
Materiaal boiler vat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): B
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart 120.
Constructie: RVS boiler vat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 120 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:20.
Vermogen (kW): 3,0
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 893 x 585 x 570 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 30,5 (leeg).
Materiaal boiler vat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): B
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart 150.
Constructie: RVS boiler vat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 150 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:55.
Vermogen (kW): 3,0
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 1070 x 585 x 570 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 33,5 (leeg).
Materiaal boiler vat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): B
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.