

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-1000-5.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 5,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 2100.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 1000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 36,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-1000-7.5.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 7,5.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 2100.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 1000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 36,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-1000-10.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 10,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 2100.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 1000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 36,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-1500-10.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 10,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 1500 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 62,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-1500-12.5.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 12,5.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 1500 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 62,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-1500-15.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 15,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 1500 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 62,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-2000-10.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 10,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 2000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 79,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-2000-12,5.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 12,5.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 2000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 79,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-2000-15.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 15,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 2000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 79,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-2000-17.5.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 17,5.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 2000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 79,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Aegis I-2000-20.
Model: Inbouw in plafond.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 20,0.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 3050.
Optimale uitblaashoogte (m): 2,8
Afmetingen (mm): 325 x 2000 x 500 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
Massa (kg): 79,0.
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Bediening:
-via optionele BASE bediening (artikelnummer 700 050 025)
-optionele ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.