

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 1800-360-15.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 15.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 8250.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 93,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 1800-360-20.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 20.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 8250.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 93,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Cilera 1800-360-25.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 25.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 8250.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 93,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 1800-360-30.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 30.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 8250.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 93,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2100-360-15.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 15.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 10850.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 109,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2100-360-20.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 20.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 10850.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 109,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2100-360-25.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 25.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 10850.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 109,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2100-360-30.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 30.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 10850.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 109,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2600-360-15.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 15.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 13500.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 132,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2600-360-20.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 20.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 13500.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 132,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2600-360-25.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 25.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 13500.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
 - Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 132,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2600-360-30.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 30.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 13500.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 132,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-360-15.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 15.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 16050.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 154,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-360-20.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 20.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 16050.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 154,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-360-25.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 25.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 16050.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 154,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-360-30.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 30.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 16050.
Optimale uitblaashoogte (m): 3,6
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 154,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 1800-500-15.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 15.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 14400.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 109,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 1800-500-20.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 20.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 14400.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
 - Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 109,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 1800-500-25.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 25.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 14400.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 109,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 1800-500-30.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 30.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 14400.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
 - Afmetingen (mm): 530 x 1800 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 109,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2100-500-15.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 15.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 15400.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 120,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2100-500-20.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 20.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 15400.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 120,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2100-500-25.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 25.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 15400.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
 - Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 120,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
 - 0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: Cilera 2100-500-30.
 - Model: Wand/Plafond montage.
 - Materiaal: staal.
 - Kleur: Staal.
 - Vermogen (kW): 30.
 - Aansluitspanning: 400V 3~.
 - Luchtverplaatsing (m³/h): 15400.
 - Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
 - Afmetingen (mm): 530 x 2100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
 - Massa (kg): 120,0.
 - Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
 - Bediening:
 - via meegeleverde Ditronic Touch bediening
 - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
 - Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2600-500-15.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 15.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 20100.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 147,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2600-500-20.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 20.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 20100.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 147,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2600-500-25.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 25.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 20100.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 147,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 2600-500-30.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 30.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 20100.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 2600 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 147,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-500-15.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 15.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 25500.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 176,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-500-20.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 20.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 25500.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 176,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-500-25.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 25.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 25500.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 176,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH INDUSTRIEEL LUCHTGORDIJN
Fabrikaat: Masterwatt.
Type: Cilera 3100-500-30.
Model: Wand/Plafond montage.
Materiaal: staal.
Kleur: Staal.
Vermogen (kW): 30.
Aansluitspanning: 400V 3~.
Luchtverplaatsing (m³/h): 25500.
Optimale uitblaashoogte (m): 5,0
Afmetingen (mm): 530 x 3100 x 480 (h x b x d) (exclusief bevestiging).
Massa (kg): 176,0.
Oppervlaktebehandeling: Stalen mantel.
Bediening:
-via meegeleverde Ditronic Touch bediening
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.
Staand, volgens opgave fabrikant.